

- DE - LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß EU/305/2011
- EN - DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU/305/2011
- FR - DECLARATION DES PERFORMANCES selon UE/305/2011
- NL - PRESTATIEVERKLARING in overeenstemming met EU/305/2011
- PL - DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg EU/305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG – BPV016.0514

Gemäß EU/305/2011- 09. März 2011

TP50M-TP50V



1) Kenncode des Produkttyps:

wie unter 2)

2) Ident.-Nr.(Art. Nr.)

	Standard	A-Ausf.
TP50M12/2 W	9505210.02	9505215.02
TP50M17/2 W	9505220.02	9505225.02
TP50M11/2 D	9505230.02	9505235.02
TP50M14/2 D	9505240.02	9505245.02
TP50M23/2 D	9505620.02	9505625.02
TP50M26/2 D	9505630.02	9505635.02
TP50M37/2 D	9505670.01	9505672.01
TP50M37/2 MD	9505677	9505678
TP50M37/2 HD	9505674.01	9505676.01
TP50M50/2 DT	9505688	
TP50M12/4 W	9505602.01	9505604.01
TP50M13/4 D	9505608.01	9505610.01
TP50V17/2 W	9505270.02	9505275.02
TP50V17/2 D	9505280.02	9505285.02
TP50V26/2 D	9505650.02	9505655.02
TP50V40/2 D	9505690.01	9505692.01
TP50V50/2 DT	9505696	
TP50V11/4 W	9505800.01	9505802.01
TP50V11/4 D	9505804.01	9505806.01
TP50V13/4 D	9505660.01	9505662.01
TP50V23/4 D	9505812.01	9505814.01

3) Verwendungszweck:

Gemäß VO-EU/305/2011 Anhang IV, Bereichscode 18, Produkte für die Abwasserentsorgung. Einrichtung zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauenebene.

4) Hersteller:

HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, 53819 Neunkirchen - Seelscheid, Germany, Fon +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44, e-mail:info@homa-pumpen.de, www.homa-pumpen.de

5) Gegebenenfalls Daten des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6) System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. EU/305/2011 Anhang V:

System 3 + zusätzlicher freiwilliger Produkt Fremdüberwachung durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. Nr. 0197

7) Harmonisierte Normen:

Typprüfung gemäß EN 12050-2, durch Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB Nr. 0197
Typprüfung Nr.: 57214266-01 vom 02. Mai 2014

8) Im Falle der Leistungserklärung, das ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

Nicht relevant

9) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Normen
Brandverhalten	A1	EN12050-2
Wasserdichtheit, Luftdichtheit -Wasserdichtheit -Geruchsdichtheit	Bestanden Bestanden	
Wirksamkeit (Hebewirkung) -Förderung von Feststoffen -Rohranschlüsse -Mindestmaße von Lüftungsleitungen -Mindestfließgeschwindigkeit -Freier Mindestdurchgang der Anlage -Mindestnutzvolumen	Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden	
Mechanische Festigkeit -Tragfähigkeit und strukturelle Stabilität des Sammelbehälters für die Verwendung außerhalb von Gebäuden -Strukturelle Stabilität des Sammelbehälters für die Verwendung innerhalb von Gebäuden	NPD Bestanden	
Geräuschpegel	≤ 70 dB(A)	
Dauerhaftigkeit -der Wasserdichtheit und Luftdichtheit -der Hebewirkung -der mechanischen Festigkeit	Bestanden Bestanden Bestanden	
Gefährliche Substanzen	NPD	

10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen von:
Neunkirchen-Seelscheid den, **25.07.2014**

Vassilios Petridis
Leiter Entwicklung und Produktion

Verantwortlicher für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Germany)

DECLARATION OF PERFORMANCE – BPV016.0514

In accordance with EU/305/2011- 09. März 2011

TP50M-TP50V



1) **Identification code of the type of product:**
as defined in 2)

2) **Ident. No. (Article No.)**

	Standard	A-version
TP50M12/2 W	9505210.02	9505215.02
TP50M17/2 W	9505220.02	9505225.02
TP50M11/2 D	9505230.02	9505235.02
TP50M14/2 D	9505240.02	9505245.02
TP50M23/2 D	9505620.02	9505625.02
TP50M26/2 D	9505630.02	9505635.02
TP50M37/2 D	9505670.01	9505672.01
TP50M37/2 MD	9505677	9505678
TP50M37/2 HD	9505674.01	9505676.01
TP50M50/2 DT	9505688	
TP50M12/4 W	9505602.01	9505604.01
TP50M13/4 D	9505608.01	9505610.01
TP50V17/2 W	9505270.02	9505275.02
TP50V17/2 D	9505280.02	9505285.02
TP50V26/2 D	9505650.02	9505655.02
TP50V40/2 D	9505690.01	9505692.01
TP50V50/2 DT	9505696	
TP50V11/4 W	9505800.01	9505802.01
TP50V11/4 D	9505804.01	9505806.01
TP50V13/4 D	9505660.01	9505662.01
TP50V23/4 D	9505812.01	9505814.01

3) **Intended purpose:**

In accordance with VO EU/305/2011 Appendix IV, area code 18, products for the disposal of wastewater. Collection and automatic disposal of faecal-free wastewater over the backflow level.

4) **Manufacturer:**

HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Germany,
Phone +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,
e-mail:info@homa-pumpen.de,
www.homa-pumpen.de

5) **Data of the duly authorized agent commissioned with the tasks stated under article 12 subsection 2, if appropriate:**

Not relevant

6) **System for assessing the constancy of performance of the construction product in accordance with EU/305/2011 Appendix V:**

System 3 + additional voluntary third-party product monitoring by TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. Nr. 0197

7) **Harmonized Norms:**

Type testing in accordance with EN 12050-2, by Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB Nr. 0197
Type testing No.: 57214266-01 of 02. Mai 2014

8) **If the declaration of performance concerns a construction product for which a European Technical Assessment has been made out.**

Not relevant

9) **Declared performance:**

Essential characteristics	Performance	Harmonized Norms
Fire behavior	A1	EN12050-2
water-proofness, air-tightness		
- water-proofness	Passed	
- odor-tightness	Passed	
Effectiveness (lifting effect)		
- conveyance of solids	Passed	
- pipe connections	Passed	
- minimum dimensions of venting lines	Passed	
- minimum flow velocity	Passed	
- minimum free passage through the plant	Passed	
- minimum useful volume	Passed	
Mechanical strength		
- load-bearing capacity and structural stability of the storage tank for use outside buildings	NPD	
- structural stability of the storage tank for use inside buildings	Passed	
Noise level	≤ 70 dB(A)	
Durability		
- of water-proofness and air-tightness	Passed	
- of lifting effect	Passed	
- of mechanical strength	Passed	
Dangerous substances	NPD	

10) The performance of the product under numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance under number 9. The manufacturer stated under number 4 is solely responsible for up this declaration of performance. Signed for the manufacturer and in the name of:
Neunkirchen-Seelscheid, **25.07.2014**

Vassilios Petridis

Head of Development and Production

Responsible for the compilation of the technical documents
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Germany)

DECLARATION DES PERFORMANCES – BPV016.0514

Selon UE/305/2011- 09. März 2011

TP50M-TP50V



1) **Code d'identification du type de produit :**
mentionnée au point 2)

2) **N° d'ident. (réf.)**

	Standard	Version A
TP50M12/2 W	9505210.02	9505215.02
TP50M17/2 W	9505220.02	9505225.02
TP50M11/2 D	9505230.02	9505235.02
TP50M14/2 D	9505240.02	9505245.02
TP50M23/2 D	9505620.02	9505625.02
TP50M26/2 D	9505630.02	9505635.02
TP50M37/2 D	9505670.01	9505672.01
TP50M37/2 MD	9505677	9505678
TP50M37/2 HD	9505674.01	9505676.01
TP50M50/2 DT	9505688	
TP50M12/4 W	9505602.01	9505604.01
TP50M13/4 D	9505608.01	9505610.01
TP50V17/2 W	9505270.02	9505275.02
TP50V17/2 D	9505280.02	9505285.02
TP50V26/2 D	9505650.02	9505655.02
TP50V40/2 D	9505690.01	9505692.01
TP50V50/2 DT	9505696	
TP50V11/4 W	9505800.01	9505802.01
TP50V11/4 D	9505804.01	9505806.01
TP50V13/4 D	9505660.01	9505662.01
TP50V23/4 D	9505812.01	9505814.01

3) **Destination :**

Selon règlement UE/305/2011 Annexe IV, code de domaine 18, produits pour l'élimination des eaux usées. Collecte et évacuation automatique d'eaux usées sans fèces au niveau du retour d'eau.

4) **Fabricant :**

HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Allemagne,
Tél. +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,
e-mail:info@homa-pumpen.de,
www.homa-pumpen.de

5) **Eventuellement, données du mandataire qui est chargé des tâches selon l'article 12 paragraphe 2.**

Sans objet

6) **Système d'évaluation de la permanence des performances du produit de construction selon UE/305/2011 Annexe V:**

Système 3 + produit volontaire supplémentaire, surveillance extérieure par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. n° 0197

7) **Normes harmonisées :**

Homologation de type selon EN 12050-2, par Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB n° 0197
N° d'homologation de type : 57214266-01 de la 02. Mai 2014

8) **En cas de déclaration des performances qui concerne un produit de construction pour lequel une Evaluation technique européenne a été établie.**

Sans objet

9) **Performance déclarée :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Normes harmonisées
Comportement au feu	A1	EN12050-2
Étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air - Étanchéité à l'eau - Étanchéité aux odeurs	Réussie Réussie	
Efficacité (effet de levier) - Transport de solides - Raccords de tuyaux - Dimensions minimales de conduites de ventilation	Réussie Réussie Réussie	
- Vitesse d'écoulement minimale - Passage minimal libre de l'installation - Volume utile minimal	Réussie Réussie Réussie	
Résistance mécanique - Portance et stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à l'extérieur de bâtiments.	NPD	
- Stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments.	Réussie	
Niveau sonore	≤ 70 dB(A)	
Durabilité - de l'étanchéité à l'eau et de l'étanchéité à l'air - de l'effet de levier - de la résistance mécanique	Réussie Réussie Réussie	
Substances dangereuses	NPD	

10) La performance du produit selon les numéros 1 et 2 répond à la performance déclarée selon le numéro 9. Le fabricant, conformément au point 4, est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances. Signé pour le fabricant et au nom de :
Neunkirchen-Seelscheid, le **25.07.2014**

Vassilios Petridis

Directeur du développement et de la production

Responsable de la composition des documents techniques
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Allemagne)

PRESTATIEVERKLARING – BPV016.0514

In overeenstemming met EU/305/2011- 09. März 2011
TP50M-TP50V



1) **Kenteken van het producttype:**
zoals aangegeven in punt 2)

2) **Identificatienummer (artikelnr.)**

	Standaard	A-versie
TP50M12/2 W	9505210.02	9505215.02
TP50M17/2 W	9505220.02	9505225.02
TP50M11/2 D	9505230.02	9505235.02
TP50M14/2 D	9505240.02	9505245.02
TP50M23/2 D	9505620.02	9505625.02
TP50M26/2 D	9505630.02	9505635.02
TP50M37/2 D	9505670.01	9505672.01
TP50M37/2 MD	9505677	9505678
TP50M37/2 HD	9505674.01	9505676.01
TP50M50/2 DT	9505688	
TP50M12/4 W	9505602.01	9505604.01
TP50M13/4 D	9505608.01	9505610.01
TP50V17/2 W	9505270.02	9505275.02
TP50V17/2 D	9505280.02	9505285.02
TP50V26/2 D	9505650.02	9505655.02
TP50V40/2 D	9505690.01	9505692.01
TP50V50/2 DT	9505696	
TP50V11/4 W	9505800.01	9505802.01
TP50V11/4 D	9505804.01	9505806.01
TP50V13/4 D	9505660.01	9505662.01
TP50V23/4 D	9505812.01	9505814.01

3) **Bedoeld gebruik**

In overeenstemming met VO-EU/305/2011 Bijlage IV,
Toepassingsgebied 18, Afwateringsproducten. Verzamelen en
automatisch afvoeren van afvalwater zonder fecaliën over het
opstuwingsniveau.

4) **Fabrikant:**

HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Germany,
Telefoon: +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,
e-mail: info@homa-pumpen.de,
www.homa-pumpen.de

5) **In voorkomen geval de gegevens van de gevolmachtigde die is
belast met de opgave in overeenstemming met artikel 12
paragraaf 2:**

Niet van toepassing

6) **Waarderingsysteem voor het prestatievermogen van
het bouwproduct in overeenstemming met EU/305/2011
Bijlage V:**

System 3 + bijkomende vrijwillige externe productbewaking via
TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. nr. 0197

7) **Geharmoniseerde normen**

Typegoedkeuring in overeenstemming met EN 12050-2 uitgevoerd
door Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB-nr.
0197

Typegoedkeuring nr.: **57214266-01** van 02. Mai 2014

8) **In het geval het gaat om een prestatieverklaring voor een
bouwproduct waarvoor een Europese technische normering
bestaat.**

Niet van toepassing

9) **Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseer de normen
Vuurweerstand	A1	EN12050-2
Waterdichtheid, luchtdichtheid -Waterdichtheid -Geluiddichtheid	Geslaagd Geslaagd	
Werkzaamheid (hevelwerking) -Aanvoer vaste stoffen -Slangaansluitingen -Minimale diameter luchtkanalen -Minimale debietsnelheid -Minimale vrije doorgang installatie -Minimaal nuttig volume	Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd	
Mechanische standvastigheid -Draagvermogen en structurele stabiliteit van het verzamelreservoir voor gebruik buiten het gebouw -Structurele stabiliteit van het verzamelreservoir voor gebruik binnen het gebouw	NPD Geslaagd	
Geluidsniveau	≤ 70 dB(A)	
Duurzaamheid - van de waterdichtheid en de luchtdichtheid - van de hevelwerking - van de mechanische standvastigheid	Geslaagd Geslaagd Geslaagd	
Gevaarlijke substanties	NPD	

10) De productprestaties in overeenstemming met punten 1 en 2
voldoen aan de aangegeven prestaties vermeld in punt 9. De
uitsluitende verantwoordelijkheid voor de redactie van deze
prestatieverklaring ligt bij de fabrikant vermeld in punt 4
Ondertekend in opdracht van de fabrikant:
Neunkirchen-Seelscheid op **25.07.2014**

Vassilios Petridis
Verantwoordelijke O&O

Verantwoordelijke voor de samenstelling van de relevante technische
documentatie:
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-
Seelscheid (Germany)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – BPV016.0514

Wg UE/305/2011- 09. März 2011

TP50M-TP50V



1) Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

patrz punkt 2)

2) Nr ident. (nr art.)

	Standard	Wersji A
TP50M12/2 W	9505210.02	9505215.02
TP50M17/2 W	9505220.02	9505225.02
TP50M11/2 D	9505230.02	9505235.02
TP50M14/2 D	9505240.02	9505245.02
TP50M23/2 D	9505620.02	9505625.02
TP50M26/2 D	9505630.02	9505635.02
TP50M37/2 D	9505670.01	9505672.01
TP50M37/2 MD	9505677	9505678
TP50M37/2 HD	9505674.01	9505676.01
TP50M50/2 DT	9505688	
TP50M12/4 W	9505602.01	9505604.01
TP50M13/4 D	9505608.01	9505610.01
TP50V17/2 W	9505270.02	9505275.02
TP50V17/2 D	9505280.02	9505285.02
TP50V26/2 D	9505650.02	9505655.02
TP50V40/2 D	9505690.01	9505692.01
TP50V50/2 DT	9505696	
TP50V11/4 W	9505800.01	9505802.01
TP50V11/4 D	9505804.01	9505806.01
TP50V13/4 D	9505660.01	9505662.01
TP50V23/4 D	9505812.01	9505814.01

3) Zamierzone zastosowanie:

Wg załącznika IV do rozp. UE/305/2011, kod grupy 18, wyroby do usuwania ścieków. Zbieranie i automatyczne usuwanie ścieków nie zawierających fekaliiów ponad poziomem spiętrzania.

4) Producent:

HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Niemcy,
Tel. +49 2247 702-0, faks +49 2247 702-44,
e-mail: info@homa-pumpen.de,
www.homa-pumpen.de

5) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6) System oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V UE/305/2011:

systemu 3 + dodatkowej, dobrowolnej kontroli zewnętrznej produktów wykonanej przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH – NB nr 0197

7) Normy zharmonizowane:

Badanie typu wg EN 12050-2, przez Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH – NB nr 0197
Badanie typu nr: **57214266-01** z dn. 02. Mai 2014

8) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, dla którego wystawiono europejską ocenę techniczną

Nie dotyczy

9) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
Reakcja na ogień	A1	EN12050-2
Wodoszczelność, hermetyczność	Zatwierdzono	
- Wodoszczelność	Zatwierdzono	
- Nieprzepuszczalność zapachów	Zatwierdzono	
Sprawność (wysokość podnoszenia)	Zatwierdzono	
- Tłoczenie fazy stałej	Zatwierdzono	
- Przyłącza rurowe	Zatwierdzono	
- Minimalne wymiary przewodów wentylacyjnych	Zatwierdzono	
- Minimalna prędkość przepływu	Zatwierdzono	
- Minimalny wolny przelot instalacji	Zatwierdzono	
- Minimalna objętość użytkowa	Zatwierdzono	
Wytrzymałość mechaniczna	NPD	
- Dopuszczalne obciążenie i stabilność strukturalna zbiornika zbiorczego do użytku na zewnątrz budynków	Zatwierdzono	
- Stabilność strukturalna zbiornika zbiorczego do użytku wewnątrz budynków	Zatwierdzono	
Poziom hałasu	≤ 70 dB(A)	
Utrzymywanie	Zatwierdzono	
- wodoszczelności i hermetyczności	Zatwierdzono	
- wysokości podnoszenia	Zatwierdzono	
- wytrzymałości mechanicznej	Zatwierdzono	
Substancje niebezpieczne	NPD	

10) Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):
Neunkirchen-Seelscheid, dn. **25.07.2014**

Vassilios Petridis

Dyrektor ds. rozwoju i produkcji

Odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji technicznej
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Germany)

