

- DE - LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß EU/305/2011
- EN - DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU/305/2011
- FR - DECLARATION DES PERFORMANCES selon UE/305/2011
- NL - PRESTATIEVERKLARING in overeenstemming met EU/305/2011
- PL - DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg EU/305/2011

# LEISTUNGSERKLÄRUNG – BPV026.0416

Gemäß EU/305/2011- 09. März 2011

SaniQ cut



- 1) **Kenncode des Produkttyps:**  
wie unter 2)
- 2) **Ident.-Nr.(Art. Nr.)**
- SaniQ cut                      9803030.03

- 3) **Verwendungszweck:**  
Gemäß VO-EU/305/2011 Anhang IV, Bereichscode 18, Produkte für die Abwasserentsorgung. Einrichtung zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser über die Rückstauenebene zur begrenzten Verwendung.

- 4) **Hersteller:**  
HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1,  
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Germany,  
Fon +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,  
e-mail:info@homa-pumpen.de,  
www.homa-pumpen.de

- 5) **Gegebenenfalls Daten des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
Nicht relevant

- 6) **System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. EU/305/2011 Anhang V:**  
System 3 + zusätzlicher freiwilliger Produkt Fremdüberwachung durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. Nr. 0197

- 7) **Harmonisierte Normen:**  
Typprüfung gemäß EN 12050-3, durch Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB Nr. 0197  
Typprüfung Nr.: 57216206-05 vom 27. April 2016

- 8) **Im Falle der Leistungserklärung, das ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.**  
Nicht relevant

- 9) **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Normen
Brandverhalten	E-d2	EN12050-3
Wasserdichtheit, Luftdichtheit -Wasserdichtheit -Geruchsdichtheit	Bestanden Bestanden	
Wirksamkeit (Hebewirkung) -Förderung von Feststoffen -Rohranschlüsse -Mindestmaße von Lüftungsleitungen -Mindestfließgeschwindigkeit -Freier Mindestdurchgang der Anlage -Mindestnutzvolumen	Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden	
Mechanische Festigkeit -Tragfähigkeit und strukturelle Stabilität des Sammelbehälters für die Verwendung außerhalb von Gebäuden -Strukturelle Stabilität des Sammelbehälters für die Verwendung innerhalb von Gebäuden	NPD Bestanden	
Geräuschpegel	≤ 70 dB(A)	
Dauerhaftigkeit -der Wasserdichtheit und Luftdichtheit -der Hebewirkung -der mechanischen Festigkeit	Bestanden Bestanden Bestanden	
Gefährliche Substanzen	NPD	

- 10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen von:  
Neunkirchen-Seelscheid den, **06.05.2016**

**Vassilios Petridis**

**Leiter Entwicklung und Produktion**

Verantwortlicher für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen  
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Germany)

# DECLARATION OF PERFORMANCE – BPV026.0416

In accordance with EU/305/2011- 09. März 2011

SaniQ cut



- 1) **Identification code of the type of product:**  
as defined in 2)
- 2) **Ident. No. (Article No.)**
- SaniQ cut                      9803030.03

3) **Intended purpose:**  
In accordance with VO EU/305/2011 Appendix IV, area code 18, products for the disposal of wastewater. Collection and automatic disposal of wastewater containing feces over the backflow level, for limited applications.

4) **Manufacturer:**  
HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,  
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Germany,  
Phone +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,  
e-mail:info@homa-pumpen.de,  
www.homa-pumpen.de

5) **Data of the duly authorized agent commissioned with the tasks stated under article 12 subsection 2, if appropriate:**  
Not relevant

6) **System for assessing the constancy of performance of the construction product in accordance with EU/305/2011 Appendix V:**  
System 3 + additional voluntary third-party product monitoring by TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. Nr. 0197

7) **Harmonized Norms:**  
Type testing in accordance with EN 12050-3, by Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB Nr. 0197  
Type testing No.: 57216206-05 of 27. April 2016

8) **If the declaration of performance concerns a construction product for which a European Technical Assessment has been made out.**  
Not relevant

9) **Declared performance:**

Essential characteristics	Performance	Harmonized Norms
Fire behavior	E-d2	EN12050-3
water-proofness, air-tightness		
- water-proofness	Passed	
- odor-tightness	Passed	
Effectiveness (lifting effect)		
- conveyance of solids	Passed	
- pipe connections	Passed	
- minimum dimensions of venting lines	Passed	
- minimum flow velocity	Passed	
- minimum free passage through the plant	Passed	
- minimum useful volume	Passed	
Mechanical strength		
- load-bearing capacity and structural stability of the storage tank for use outside buildings	NPD	
- structural stability of the storage tank for use inside buildings	Passed	
Noise level	≤ 70 dB(A)	
Durability		
- of water-proofness and air-tightness	Passed	
- of lifting effect	Passed	
- of mechanical strength	Passed	
Dangerous substances	NPD	

10) The performance of the product under numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance under number 9. The manufacturer stated under number 4 is solely responsible for up this declaration of performance. Signed for the manufacturer and in the name of:  
Neunkirchen-Seelscheid, **06.05.2016**

**Vassilios Petridis**  
**Head of Development and Production**  
Responsible for the compilation of the technical documents  
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Germany)

# DECLARATION DES PERFORMANCES – BPV026.0416

Selon UE/305/2011- 09. März 2011

SaniQ cut



- 1) **Code d'identification du type de produit :**  
mentionnée au point 2)  
2) **N° d'ident. (réf.)**

SaniQ cut                      9803030.03

- 7) **Normes harmonisées :**  
Homologation de type selon EN 12050-3, par Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB n° 0197  
N° d'homologation de type : **57216206-05** de la 27. April 2016

- 8) **En cas de déclaration des performances qui concerne un produit de construction pour lequel une Evaluation technique européenne a été établie.**  
Sans objet

- 9) **Performance déclarée :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Normes harmonisées
Comportement au feu	E-d2	EN12050-3
Étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air - Étanchéité à l'eau - Étanchéité aux odeurs	Réussie Réussie	
Efficacité (effet de levier) - Transport de solides - Raccords de tuyaux - Dimensions minimales de conduites de ventilation - Vitesse d'écoulement minimale - Passage minimal libre de l'installation - Volume utile minimal	Réussie Réussie Réussie Réussie Réussie Réussie	
Résistance mécanique - Portance et stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à l'extérieur de bâtiments.  - Stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments.	NPD  Réussie	
Niveau sonore	≤ 70 dB(A)	
Durabilité - de l'étanchéité à l'eau et de l'étanchéité à l'air - de l'effet de levier - de la résistance mécanique	Réussie Réussie Réussie	
Substances dangereuses	NPD	

- 3) **Destination :**  
Selon règlement UE/305/2011 Annexe IV, code de domaine 18, produits pour l'élimination des eaux usées. Collecte et évacuation automatique d'eaux usées contenant des fèces au niveau du retour d'eau, pour des applications limitées.

- 4) **Fabricant :**  
HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,  
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Allemagne,  
Tél. +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,  
e-mail:info@homa-pumpen.de,  
www.homa-pumpen.de

- 5) **Eventuellement, données du mandataire qui est chargé des tâches selon l'article 12 paragraphe 2.**  
Sans objet

- 6) **Système d'évaluation de la permanence des performances du produit de construction selon UE/305/2011 Annexe V:**  
Système 3 + produit volontaire supplémentaire, surveillance extérieure par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. n° 0197

- 10) La performance du produit selon les numéros 1 et 2 répond à la performance déclarée selon le numéro 9. Le fabricant, conformément au point 4, est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances. Signé pour le fabricant et au nom de :  
Neunkirchen-Seelscheid, le **06.05.2016**

**Vassilios Petridis**

**Directeur du développement et de la production**

Responsable de la composition des documents techniques  
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Allemagne)

# PRESTATIEVERKLARING – BPV026.0416

In overeenstemming met EU/305/2011- 09. März 2011  
SaniQ cut



- 1) **Kenteken van het producttype:**  
zoals aangegeven in punt 2)  
2) **Identificatienummer (artikelnr.)**

SaniQ cut                      9803030.03

- 3) **Bedoeld gebruik**  
In overeenstemming met VO-EU/305/2011 Bijlage IV,  
Toepassingsgebied 18, Afwateringsproducten. Verzamelen en  
automatisch afvoeren van fecaliënhoudend afvalwater over het  
opstuwingsniveau, voor beperkt gebruik.

- 4) **Fabrikant:**  
HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1,  
53819 Neunkirchen - Seelscheid, Germany,  
Telefoon: +49 2247 702-0, Fax +49 2247 702-44,  
e-mail: info@homa-pumpen.de,  
www.homa-pumpen.de

- 5) **In voorkomen geval de gegevens van de gevolmachtigde die is  
belast met de opgave in overeenstemming met artikel 12  
paragraaf 2:**  
Niet van toepassing

- 6) **Waarderingsysteem voor het prestatievermogen van  
het bouwproduct in overeenstemming met EU/305/2011  
Bijlage V:**  
System 3 + bijkomende vrijwillige externe productbewaking via  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH- NB. nr. 0197

- 7) **Geharmoniseerde normen**  
Typegoedkeuring in overeenstemming met EN 12050-3 uitgevoerd  
door Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH-NB-nr.  
0197  
Typegoedkeuring nr.: **57216206-05** van 27. April 2016  
8) **In het geval het gaat om een prestatieverklaring voor een  
bouwproduct waarvoor een Europese technische normering  
bestaat.**  
Niet van toepassing

- 9) **Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseer de normen
Vuurweerstand	E-d2	EN12050-3
Waterdichtheid, luchtdichtheid -Waterdichtheid -Geluidichtheid Werkzaamheid (hevelwerking) -Aanvoer vaste stiffen -Slangaansluitingen -Minimale diameter luchtkanalen -Minimale debietsnelheid -Minimale vrije doorgang installatie -Minimaal nuttig volume	Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd	
Mechanische standvastigheid -Draagvermogen en structurele stabiliteit van het verzamelreservoir voor gebruik buiten het gebouw  -Structurele stabiliteit van het verzamelreservoir voor gebruik binnen het gebouw	NPD  Geslaagd	
Geluidsniveau	≤ 70 dB(A)	
Duurzaamheid - van de waterdichtheid en de luchtdichtheid - van de hevelwerking - van de mechanische standvastigheid	Geslaagd Geslaagd Geslaagd	
Gevaarlijke substanties	NPD	

- 10) De productprestaties in overeenstemming met punten 1 en 2  
voldoen aan de aangegeven prestaties vermeld in punt 9. De  
uitsluitende verantwoordelijkheid voor de redactie van deze  
prestatieverklaring ligt bij de fabrikant vermeld in punt 4  
Ondertekend in opdracht van de fabrikant:  
Neunkirchen-Seelscheid op **06.05.2016**

**Vassilios Petridis**  
**Verantwoordelijke O&O**

Verantwoordelijke voor de samenstelling van de relevante technische  
documentatie:  
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-  
Seelscheid (Germany)

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – BPV026.0416

Wg UE/305/2011- 09. März 2011

SaniQ cut



**1) Kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

patrz punkt 2)

**2) Nr ident. (nr art.)**

SaniQ cut

9803030.03

**7) Normy zharmonizowane:**

Badanie typu wg EN 12050-3, przez Notified Body TÜV Rheinland LGA Products GmbH – NB nr 0197

Badanie typu nr: **57216206-05** z dn. 27. April 2016

**8) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, dla którego wystawiono europejską ocenę techniczną**

Nie dotyczy

**9) Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
Reakcja na ogień	E-d2	EN12050-3
Wodoszczelność, hermetyczność		
- Wodoszczelność	Zatwierdzono	
- Nieprzepuszczalność zapachów	Zatwierdzono	
Sprawność (wysokość podnoszenia)		
- Tłoczenie fazy stałej	Zatwierdzono	
- Przyłącza rurowe	Zatwierdzono	
- Minimalne wymiary przewodów wentylacyjnych	Zatwierdzono	
- Minimalna prędkość przepływu	Zatwierdzono	
- Minimalny wolny przelot instalacji	Zatwierdzono	
- Minimalna objętość użytkowa	Zatwierdzono	
Wytrzymałość mechaniczna		
- Dopuszczalne obciążenie i stabilność strukturalna zbiornika zbiorczego do użytku na zewnątrz budynków	NPD	
- Stabilność strukturalna zbiornika zbiorczego do użytku wewnątrz budynków	Zatwierdzono	
Poziom hałasu	≤ 70 dB(A)	
Utrzymywanie		
- wodoszczelności i hermetyczności	Zatwierdzono	
- wysokości podnoszenia	Zatwierdzono	
- wytrzymałości mechanicznej	Zatwierdzono	
Substancje niebezpieczne	NPD	

**3) Zamierzone zastosowanie:**

Wg załącznika IV do rozp. UE/305/2011, kod grupy 18, wyroby do usuwania ścieków. Zbieranie i automatyczne usuwanie ścieków zawierających fekalia ponad poziomem spiętrzenia, do ograniczonego zakresu zastosowań.

**4) Producent:**

HOMA-Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Niemcy, Tel. +49 2247 702-0, faks +49 2247 702-44, e-mail: info@homa-pumpen.de, www.homa-pumpen.de

**5) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:**

Nie dotyczy

**6) System oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V UE/305/2011:**

systemu 3 + dodatkowej, dobrowolnej kontroli zewnętrznej produktów wykonanej przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH – NB nr 0197

- 10) Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):**  
Neunkirchen-Seelscheid, dn. **06.05.2016**

**Vassilios Petridis**

**Dyrektor ds. rozwoju i produkcji**

Odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji technicznej  
HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Germany)

